

4 SZENZOROS AUTOMATA FEJPAJZS

Köszörülés funkció!



Nagylátómező, 4 érzékelő

Két sötétedési tartomány: DIN 5-8, 9-13

- Fokozatmentesen állítható érzékenység és kivilágosodási késleltetés
- Napelemes és cserélhető akkumulátoros tápellátás
 - UV / IR szűrővel
 - Tartós rugalmas burkolat
- Kívülről kapcsolható köszörülés funkció

Kiválóan alkalmas bevont elektródás, fogyóelektródás és AWI hegesztéshez is!

Műszaki adatok:

Látómező mérete: 100 x 60 mm

Infravörös érzékelők száma: 4

LCD kazetta mérete: 110 x 90 x 9 mm

Működési hőmérséklet: -5°C - +55°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C - +60°C

Alap sötétség (köszörülés funkció): DIN 4

Kapcsolási idő: 1/30 000 s (0,000033 mp)

Kivilágosodás késleltetési idő: 0,1 -1,0 mp

Tápforrás: Szolár cella + Litium elem (cserélhető erre: CR2450).

UV/IR: DIN16

Ki/Be kapcsolás: Automatikus

Súly: 515 g

Védő lap méret:

- külső: 104x115 mm

- belső: 62x100 mm

Garancia: 1 év