

# 2 SZENZOROS

## AUTOMATA FEJPAJZS

Köszörülés funkcióval!



- Fokozatmentesen állítható érzékenység, kapcsolható kivilágosodási késleltetés.
- Napelemes táplálás, UV / IR szűrővel.
- Tartós, rugalmas burkolat.
- Kívülről kapcsolható köszörülés funkció!

**Kiválóan alkalmas bevont elektródás, fogóelektródás és AWI hegesztéshez is!**

### Műszaki adatok:

Látómező mérete: 92 x 42 mm  
Infravörös érzékelők száma: 2  
LCD kazetta mérete: 110 x 90 x 10 mm  
Működési hőmérséklet: -5°C - +55°C  
Tárolási hőmérséklet: -20°C - +70°C  
Alap sötétség: DIN 4  
Hegesztési sötétség: DIN 9-13  
Kapcsolási idő: 1/25 000 s (0.00004 mp)  
Kivilágosodás késleltetési idő: 0,2 -0,8 mp  
Tápforrás: Szolár cella + Lítium akku (cserélhető erre: CR2032).  
Ki/Be kapcsolás: Automatikus  
UV/IR fényáteresztés: DIN 16 UV/IR  
Súly: 520 g

### Védő üveg méret:

- külső: 90x116 mm
- belső: 53x105 mm

**Garancia: 1 év**